

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Βενζινοκινητήρας 2.0 Valvematic	Πετρελαιοκινητήρας 2.2 D-4D
Κωδικός κινητήρα	3ZR-FAE	2AD-FHV
Κύλινδροι	4 σε σειρά	4 σε σειρά
Μηχανισμός βαλβίδων	16 βαλβίδες DOHC με Valvematic και Dual VVT-i	16 βαλβίδες DOHC
Τροφοδοσία	Ηλεκτρονικός ψεκασμός	Άμεσος ψεκασμός με common rail και πετρελαιοκινητήρες
Κυβισμός (κ.εκ.)	1987	2231
Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.)	80,5 x 87,6	86,0 x 96,0
Σχέση συμπίεσης	10,0:1	15,7:1
Μέγιστη ισχύς (kW/σ.α.λ.)	158 hp (116/6200)	150 hp (110/3600)
Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)	198/4400	340/2000-2800

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	2.0 Valvematic	2.0 Valvematic	2.2 D-4D
Κιβώτιο ταχυτήτων	6 M/T	Multidrive S	6 M/T Cityscape
Τύπος μετάδοσης	Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση (4WD)	Κίνηση στους εμπρός τροχούς (2WD)	Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση (4WD)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	2.0 Valvematic	2.0 Valvematic	2.2 D-4D
	6 M/T	Multidrive S	6 M/T Cityscape
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)	185	185	190
0 - 100 χλμ./ώρα (δευτ.)	10,5	11,0	10,2
Συντελεστής οπισθέλκουσας	0,31	0,31	0,31

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	2.0 Valvematic	2.0 Valvematic	2.2 D-4D
	6 M/T	Multidrive S	6 M/T Cityscape
Κατανάλωση (Οδηγίες ΕΕ 80/1268-2004/3/ΕΚ και 715/2007-692/2008Α/ΕΚ)			
Μεικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	7,6	7,5	6,0
Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	9,6	9,5	7,5
Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	6,4	6,4	5,2
Προτεινόμενος τύπος καυσίμου	Αμόλυβδη 95 ή περισσότερων οκτανίων	Αμόλυβδη 95 ή περισσότερων οκτανίων	Πετρέλαιο 48 ή περισσότερων κετανίων
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)	60	60	60
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, CO₂ (Οδηγίες ΕΕ 80/1268-2004/3/ΕΚ και 715/2007-692/2008Α/ΕΚ)			
Μεικτός κύκλος (γρ./χλμ.)	178	177	174
Αστικός κύκλος (γρ./χλμ.)	226	222	221
Υπεραστικός κύκλος (γρ./χλμ.)	150	151	146
Εκπομπές καυσαερίων (Οδηγίες ΕΕ 70/220-2003/768/ΕΚ και 715/2007-692/2008Α/ΕΚ)			
Euro class	Euro 4	Euro 4	Euro 5
Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (γρ./χλμ.)	0,27	0,28	0,32
Υδρογονάνθρακες, HC (γρ./χλμ.)	0,03	0,04	0,02
Οξείδια του αζώτου, NOx (γρ./χλμ.)	0,01	0,01	0,00
Υδρογονάνθρακες, HC & Οξείδια του αζώτου, Nox (γρ./χλμ.)	-	-	0,19
Σωματίδια, PM (γρ./χλμ.)	-	-	0,001
Θόρυβος (Οδηγία ΕΕ 70/157-1999/101/ΕΚ)			
Θόρυβος dB (A)	72,5	69,8	71,9

Η κατανάλωση καυσίμου και οι τιμές CO₂ μετρώνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών 80/1268/ΕΕΚ και 715/2007-692/2008Α/ΕΚ σε ένα κοινό όχημα παραγωγής. Η κατανάλωση καυσίμου και οι τιμές CO₂ του οχήματός σας μπορεί να διαφοροποιούνται από αυτές που τριβήθηκαν. Η οδηγία συμπεριφορά καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως οι συνθήκες του δρόμου, η κλιμακοφιλία, η κατάσταση του αυτοκινήτου, ο εγκαταστημένος εξοπλισμός, το φορτίο, ο αριθμός των επιβατών...) παίζουν ρόλο στον καθορισμό της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ ενός οχήματος.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (χλστ.)	180
Γωνία προσέγγισης (°)	28
Γωνία διαφυγής (°)	24
Γωνία ράμπας (°)	20
Δυνατότητα βύθισης (χλστ.) < 10 χλμ./ώρα	500
< 30 χλμ./ώρα	300

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ	
Εμπρός	Γόνατα
Πίσω	MacPherson Διπλά ψαλίδια

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ	
Εμπρός	Λεριζόμενα διακόφρενα (296 x 28 χλστ.)
Πίσω	Διακόφρενα (281 x 12 χλστ.)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ	Cityscape		4WD			
	Comfort	Executive	4X4 Comfort	4X4 Executive	4X4 Elegance	4X4 Luxury
Ατσάλινες ζάντες με ελαστικό 215/70R16	●	-	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου με ελαστικό 215/70R16	-	-	●	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου με ελαστικό 225/65R17	-	●	-	●	●	●
Ζάντες 6 ακτίνων	●	●	●	●	●	●
Εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους	●	-	●	○	○	○
Σετ επιδιόρθωσης ελαστικών	-	●	-	●(T)	●(T)	●(T)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μεταξόνιο
Εξωτερικές διαστάσεις				
Με εφεδρικό τροχό στο πίσω μέρος (χλστ.)	4415	1815	1720 ^β	2560
Χωρίς εφεδρικό τροχό στο πίσω μέρος (χλστ.)	4335	1815	1720 ^β	2560
Μετατόχι εμπρός και πίσω (χλστ.)			1560	
Ελάχιστη ακτίνα στροφής: ελαστικά/αμάξωμα (μέτρα)			5,1/5,5	
Χώρος αποσκευών (χλστ.)	785	1335	991	
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα)			410	
Αποθηκευτικός χώρος στο δάπεδο του χώρου αποσκευών			63	

ΒΑΡΗ	2.0 Valvematic		2.0 Valvematic	2.2 D-4D
	4WD 6 M/T	4WD Multidrive S	6 M/T Cityscape	4WD 6 M/T
Απόβαρο (κιλά)	1475-1540	1505-1570	1425-1490	1590-1605
Μεικτό βάρος (κιλά)	2070	2110	2070	2190
Βάρους ρυμούλκησης				
Με φρένα (κιλά)	2000	1500	2000	2000
Χωρίς φρένα (κιλά)	750	750	750	750

● = Βασικός εξοπλισμός ○ = Προαιρετικός εξοπλισμός - = Δε διατίθεται

^β = 1685 χλστ. χωρίς μπάρες οροφής

M/T = Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Multidrive S = Κιβώτιο ταχυτήτων CVT (αυτονομής μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης)