

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	1.0 L VVT-i	1.33 L Dual VVT-i		1.8 L Dual VVT-i	1.4 L D-4D 90	
	1KR-FE	1NR-FE	6 M/M*	2ZR-FE	1ND-TV	6 M/M*
	5 M/T	6 M/T	6 M/M*	6 M/T	6 M/T	6 M/M*
Κατανάλωση (Οδηγία ΕΕ 80/1268 /ΕΕC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2004/3)						
Μεικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	5.0	5.1	5.1	7.0	4.1	4.2
Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	6.0	6.2	6.2	9.1	5.1	5.1
Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	4.5	4.5	4.4	5.8	3.6	3.6
Προτεινόμενος τύπος καυσίμων	Αμόλυβδη 95 οκτανίων (ή παραπάνω)	Αμόλυβδη 95 οκτανίων (ή παραπάνω)	Αμόλυβδη 95 οκτανίων (ή παραπάνω)	Αμόλυβδη 95 οκτανίων (ή παραπάνω)	Πετρέλαιο 48 κετανίων (ή παραπάνω)	Πετρέλαιο 48 κετανίων (ή παραπάνω)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)	42	42	42	42	42	42
Διοξείδιο του άνθρακα, CO₂ (Οδηγία ΕΕ 80/1268/ΕΕC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2004/3)						
Μεικτός κύκλος (γρ./χλμ.)	118	120	119	164	109	110
Αστικός κύκλος (γρ./χλμ.)	140	145	144	214	133	134
Υπεραστικός κύκλος (γρ./χλμ.)	105	106	105	135	94	95
Εκπομπές καυσαερίων (Οδηγία ΕΕ 70/220/ΕΕC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2003/76B)						
Euro class	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (γρ./χλμ.)	0.40	0.24	0.27	0.25	0.30	0.23
Υδρογονάνθρακες, HC (γρ./χλμ.)	0.05	0.07	0.07	0.03	–	–
Οξείδια του αζώτου, NOx (γρ./χλμ.)	0.02	0.02	0.03	0.01	0.17	0.16
Υδρογονάνθρακες, HC & Οξείδια του αζώτου, NOx (γρ./χλμ.)	–	–	–	–	0.19	0.18
Στερεά Κατάλοιπα (γρ./χλμ.)	–	–	–	–	0.019	0.023
Θόρυβος (drive-by) (Οδηγία ΕΕ 70/157/ΕΕC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2007/34)						
Θόρυβος dB(A)	71	71	73	72	70	72

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καταγράφονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 80/1268/ΕΕC και των τροποποιήσεών της για βασικό όχημα παραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες ή εάν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Toyota Motor Europe NV/SA. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του οχήματός σας ίσως διαφέρουν από τις αναγραφόμενες. Ο τρόπος οδήγησης καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως συνθήκες οδοστρώματος, κυκλοφοριακή κίνηση, κατάσταση οχήματος, εξοπλισμός, φορτίο, αριθ. επιβατών, κ.ά.) παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση και στις εκπομπές CO₂ ενός οχήματος.

● = Βασικός εξοπλισμός ○ = Προαιρετικός εξοπλισμός – = Δε διατίθεται M/T = Μηχανικό κιβώτιο M/M = MultiMode
 * Το κιβώτιο MultiMode δε διατίθεται στην έκδοση Yaris Base. § Ανάλογα με την έκδοση.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.0 L VVT-i	1.33 L Dual VVT-i		1.8 L Dual VVT-i	1.4 L D-4D 90	
	1KR-FE	1NR-FE	6 M/M*	2ZR-FE	1ND-TV	6 M/M*
	5 M/T	6 M/T	6 M/M*	6 M/T	6 M/T	6 M/M*
Διαθέσιμο στις εκδόσεις	Base, Terra	Terra, Luna, Dynamic, Sol, Sol Plus		TS	Terra, Luna, Dynamic, Sol, Sol Plus	
Κύλινδροι	3 σε σειρά	4 σε σειρά		4 σε σειρά	4 σε σειρά	
Μηχανισμός βαλβίδων	DOHC 12 βαλβίδες VVT-i	DOHC 16 βαλβίδες Dual VVT-i		DOHC 16 βαλβίδες Dual VVT-i	OHC 8 βαλβίδες	
Σύστημα ψεκασμού	Ηλεκτρονικός ψεκασμός	Ηλεκτρονικός ψεκασμός		Ηλεκτρονικός ψεκασμός	Άμεσος ψεκασμός με σύστημα common rail	
Κυβισμός (κ.εκ.)	998	1329		1798	1364	
Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.)	71.0 x 84.0	72.5 x 80.5		80.5 x 88.3	73.0 x 81.5	
Σχέση συμπίεσης	10.5:1	11.5:1		10.0:1	16.5:1	
Μέγιστη ισχύς (hp/σ.α.λ.)	69 DIN hp (51/6000)	101 DIN hp (74/6000)		133 DIN hp (98/6000)	90 DIN hp (66/3800)	
Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)	93/3600	132/3800		173/4400	205/1600–3000	

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	1.0 L VVT-i	1.33 L Dual VVT-i		1.8 L Dual VVT-i	1.4 L D-4D 90	
	1KR-FE	1NR-FE	6 M/M*	2ZR-FE	1ND-TV	6 M/M*
	5 M/T	6 M/T	6 M/M*	6 M/T	6 M/T	6 M/M*
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)	155	175	175	194	175	175
0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)	15.7	11.7	13.4	9.1	10.7	11.9
Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης	0.292	0.292	0.292	0.292	0.292	0.292

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ	1.0 L VVT-i	1.33 L Dual VVT-i	1.8 L Dual VVT-i	1.4 L D-4D 90
	Εμπρός	Αεριζόμενα δισκόφρενα	Αεριζόμενα δισκόφρενα	Αεριζόμενα δισκόφρενα
Πίσω	Ταμπούρα	Ταμπούρα [§]	Αεριζόμενα δισκόφρενα	Ταμπούρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΑΝΑΡΤΗΣΗ			
Εμπρός	Γόνατα MacPherson		
Πίσω	Αντιστρεπτική δοκός		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Εξωτερικές διαστάσεις	Μήκος	Πλάτος	Ύψος
Συνολικό (χλστ.)	3785 (3800)	1695	1530
Μετατόχιο εμπρός (χλστ.)		1470 (1460)	
Μετατόχιο πίσω (χλστ.)		1460 (1450)	
Εμπρός πρόβολος (χλστ.)		755 (760)	
Πίσω πρόβολος (χλστ.)		570 (580)	
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (μ.)		4.7 (5.6)	



1470 (1460) mm
1695 mm



755 (760)	2460 mm	570 (580)
3785 (3800) mm		



1460 (1450) mm
1695 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Μήκος	Πλάτος	Ύψος
Εσωτερικές διαστάσεις			
Συνολικό (χλστ.)	1865	1390	1270
Χώρος αποσκευών			
Συνολικό (χλστ.)	1325 [§]	1310	910*
VDA Χωρητικότητα χώρου αποσκευών με τα πίσω καθίσματα στην αρχική θέση (λίτρα)			272
VDA Χωρητικότητα χώρου αποσκευών με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα (λίτρα)			738

ΒΑΡΗ	1.0 L VVT-i 1KR-FE 5 M/T	1.33 L Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T	6 M/M	1.8 L Dual VVT-i 2ZR-FE 6 M/T	1.4 L D-4D 90 1ND-TV 6 M/T	6 M/M
	Καθαρό βάρος (κιλά)	985-1035	1040-1080	1040-1070	1120-1140	1055-1110
Μεικτό βάρος (κιλά)	1440	1480		1545	1525	

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ	Base	Terra	Luna	Dynamic	Sol	Sol Plus	TS
Ατσάλινες ζάντες 14" με ελαστικά 165/70R14 (1.0 λίτρου μόνο)	●	-	-	-	-	-	-
Ατσάλινες ζάντες 15" με ελαστικά 185/60R15	-	●	●	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου 15" με ελαστικά 185/60R15	-	-	-	●	●	●	-
Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 205/450R17	-	-	-	-	-	-	●
Εφεδρικός τροχός	●	●	●	●	●	●	●

● = Βασικός εξοπλισμός ○ = Προαιρετικός εξοπλισμός -- = Δε διατίθεται M/T = Μηχανικό κιβώτιο M/M = MultiMode (Οι τιμές σε παρένθεση αφορούν στο Yaris TS)
[§] Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. * Χωρίς κάλυμμα πορτ-μπαγκάζ.