



Toyota
Professional



Η Toyota Professional γνωρίζει ότι η εργασία σας δεν είναι απλά μια δουλειά. Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη σειρά επαγγελματικών αυτοκινήτων που μπορείτε να εμπιστευέστε. Μπορείτε να επιλέξετε το γεμάτο ενέργεια **YARIS VAN**, το πάντα έτοιμο **PROACE CITY**, το πολυεπίπεδο **PROACE**, το νέο και πολυμορφικό **PROACE MAX** ή το θρυλικό **HILUX**.

Με μεγάλη αφοσίωση, το Δίκτυο Toyota Professional είναι δίπλα σας για να είστε πάντα σε κίνηση, με τεχνικούς υψηλής κατάρτισης και μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών γύρω από εσάς.

Η Toyota Professional σας προσφέρει τη φροντίδα που χρειάζεστε για να συνεχίσετε απερίσπαστοι την εργασία σας.



TOYOTA PROFESSIONAL


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PROACE CITY
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ VAN ΠΟΥ
ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΣΑΝ ΜΕΓΑΛΟ

Λειτουργικό, ευέλικτο και προσβάσιμο, το Proace City είναι το τέλειο Van για την πόλη. Χάρη στο γενναιόδωρο μήκος φόρτωσης και δυναμικό όγκο φόρτωσης είναι ικανό να μεταφέρει 2 ευρωπαϊκές τόσο στο κοντό όσο και στο μακρύ μεταξόνιο. Με ισχυρό ωφέλιμο φορτίο έως 1 τόνο και με ικανότητα ρυμούλκησης 1,2 τόνους, είτε θέλετε να μετακινήσετε βαριά αντικείμενα ή χρειάζεστε χώρο, θα μπορείτε να φέρετε τη δουλειά εις πέρας με επιτυχία.

^Με Smart Cargo * Με διπλή πλευρική θύρα/ Με μονή πλευρική θύρα

PROACE CITY L1 VAN



2 θέσεις ή 3 θέσεις
Χώρος Φόρτωσης:
Μήκος: 1.817 / 3.090^ mm
Ύψος: 1.270 mm
Πλάτος: 1.527/1.630mm*

Ωφέλιμο φορτίο:
650-1.000kg

PROACE CITY L2 VAN



2 θέσεις ή 3 θέσεις
Χώρος Φόρτωσης:
Μήκος: 2.167 / 3.440^ mm
Ύψος: 1.270 mm
Πλάτος: 1.527/1.630mm*

Ωφέλιμο φορτίο:
610-936kg

CREW CAB VAN



5 θέσεις
Χώρος Φόρτωσης:
Μήκος: 1.280 / 3.440 (όλες οι θέσεις επιβατών κάτω)^ mm
Ύψος: 1.270 mm
Πλάτος: 1.527mm

Ωφέλιμο φορτίο:
595-840kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.2T 110hp 6 M/T	1.5D 100hp 6M/T	1.5D 130hp 6M/T	1.5D 130hp 8A/T	50 kWh 136hp A/T
Κυβισμός (κ.εκ.)	1.199	1.499	1.499	1.499	-
Μέγιστη ισχύς (hp)	110	100	130	130	136
Μέγιστη ισχύς (kw/σ.α.λ.)	81/5.500	75/3.750	96/3.750	96/3.750	100
Μέγιστη ροπή κινητήρα (Nm/σ.α.λ.)	205/1.750	250/1.750	300/1.750	300/1.750	270/3.674
Αυτονομία (km)	-	-	-	-	328-336
Χρόνος φόρτισης (min)*	-	-	-	-	30
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt/100km)	1.2T 110hp 6 M/T	1.5D 100hp 6M/T	1.5D 130hp 6M/T	1.5D 130hp 8A/T	50 kWh 136hp A/T
Συνδυασμένος κύκλος WLTP	6,6-6,9	5,3-5,8	5,7-5,8	5,7-5,8	-
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (L)	53	53	53	53	-
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (gr/km)	1.2T 110hp 6 M/T	1.5D 100hp 6M/T	1.5D 130hp 6M/T	1.5D 130hp 8A/T	50 kWh 136hp A/T
Euro Class	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	AX
Συνδυασμένος κύκλος WLTP	148-155	138-145	149-152	149-152	-
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	1.2T 110hp 6 M/T	1.5D 100hp 6M/T	1.5D 130hp 6M/T	1.5D 130hp 8A/T	50 kWh 136hp A/T
Τελική ταχύτητα (km/h)	173	166	181	184	132
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)	11	11,5	9,8	9,8	11,2
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ	1.2T 110hp 6 M/T	1.5D 100hp 6M/T	1.5D 130hp 6M/T	1.5D 130hp 8A/T	50 kWh 136hp A/T
Εμπρός	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson
Πίσω	Αντιστρεπτική δοκός	Αντιστρεπτική δοκός	Αντιστρεπτική δοκός	Αντιστρεπτική δοκός	Αντιστρεπτική δοκός



*Σε ταχυφοριστή για φόρτιση 10%-80%

PROACE CITY

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LIVE

- Ατσάλινες ζάντες 15" (195/65/15)
- Πίσω δίφυλλη θύρα panel με άνοιγμα 180°
- Μεταλλικό διαχωριστικό καμπίνας - χώρου φόρτωσης (χωρίς τζάμι)
- Υφασμάτινα καθίσματα 2 θέσεων (οδηγός-συνοδηγός)
- Αισθητήρες φώτων
- Εμπρός προβολείς LED
- Χειροκίνητος κλιματισμός
- 5" οθόνη αφής πολυμέσων
- Πίσω αισθητήρες στάθμευσης
- Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης
- Cruise Control
- Σύστημα αναγνώρισης σημάτων
- Σύστημα διατήρησης λωρίδας
- Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (E-call)
- Πλαστικό αντιολισθητικό πάτωμα
- Κλειδαριές ασφαλείας για τις θύρες των χώρων φόρτωσης
- Ρεζέρβα

Η Live έκδοση είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και κινητήρες 1.2 Benζίνη 110hp 6 M/T & 1.5 Diesel 100hp 6 M/T

LIVE PLUS (Επιπλέον της έκδοσης LIVE)

- Ατσάλινες ζάντες 16" (205/60/16)
- Πίσω δίφυλλη θύρα με τζάμι και άνοιγμα 180°
- Μεταλλικό διαχωριστικό καμπίνας-χώρου φόρτωσης με τζάμι
- Προστατευτικό πλέγμα παραθύρου (συμβατό με πίσω δίφυλλη θύρα με τζάμι)
- Πίσω θερμαινόμενο τζάμι
- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- Υφασμάτινα καθίσματα 3 θέσεων με σύστημα Smart Cargo (επέκταση χώρου φόρτωσης μέχρι την καμπίνα για μέγιστο μήκος 3,4m)
- Αναδιπλούμενη πλάτη με τραπέζι φορητού υπολογιστή (κινητό γραφείο)

Η Live Plus είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και κινητήρες 1.2 Benζίνη 110hp 6 M/T & 1.5 Diesel 100hp 6 M/T

LIVE PLUS ELECTRIC (Επιπλέον της έκδοσης LIVE PLUS)

- On Board Charger AC 11kw & DC 100kw
- Πίσω δίφυλλη θύρα με τζάμι ή panel και άνοιγμα 180°
- Μεταλλικό διαχωριστικό καμπίνας-χώρου φόρτωσης με τζάμι ή χωρίς
- Τσάντα μεταφοράς καλωδίων
- Καλώδιο 5 μέτρων ταχυφόρτισης
- Καλώδιο 6 μέτρων (σούκο)

Η Live Plus Electric είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και με μπαταρία χωρητικότητας 50kWh

ACTIVE (Επιπλέον της έκδοσης LIVE PLUS)

- Ατσάλινες ζάντες 16" με τάσι (205/60/16)
- 10" οθόνη αφής πολυμέσων με Android Auto & Apple CarPlay
- Προφυλακτήρες, λαβές θυρών και πλαινά προστατευτικά στο χρώμα του αμαξώματος
- Προβολείς ομίχλης
- Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες
- Καθρέφτες σε μαύρο χρώμα
- Αισθητήρες βροχής

Η Active είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και κινητήρες 1.2 Benζίνη 110hp 6 M/T, 1.5 Diesel 100hp 6 M/T, 1.5 Diesel 130hp 6M/T

ACTIVE ELECTRIC (Επιπλέον της έκδοσης ACTIVE)

- Σύστημα πλοήγησης (Navigation System)
- 10" ψηφιακός πίνακας οργάνων
- On Board Charger AC 11kw & DC 100kw
- Τσάντα μεταφοράς καλωδίων
- Καλώδιο 5 μέτρων ταχυφόρτισης
- Καλώδιο 6 μέτρων (σούκο)

Η Active Electric είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και με μπαταρία χωρητικότητας 50kWh

CREW CAB

- Ατσάλινες ζάντες 16" (205/60/16)
- 2 θέσεις εμπρός και 3 πίσω
- 10" οθόνη αφής πολυμέσων με Android Auto / Apple CarPlay
- Αισθητήρες βροχής
- Προβολείς ομίχλης
- Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες
- 2η σειρά πίσω αναδιπλούμενο κάθισμα πάγκου 2/3-1/3 (επίπεδο πάτωμα)
- Ανακλινόμενα πλαινά παράθυρα 2η σειρά
- Αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού
- Προστασία δαπέδου πλαστικής κατασκευής στο χώρο φόρτωσης
- Σειρά 2-isofix και στις 3 θέσεις
- Καθρέφτες σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα
- Προστατευτικό πλέγμα παραθύρου (συμβατό με πίσω δίφυλλη θύρα με τζάμι)
- Κλειδαριές ασφαλείας για τις θύρες των χώρων φόρτωσης
- Ρεζέρβα

Η Crew Cab έκδοση είναι διαθέσιμη με διπλή πλευρική θύρα και κινητήρες 1.2 Benζίνη 110hp 6 M/T, 1.5 Diesel 100hp 6 M/T, 1.5 Diesel 130hp 6M/T & 1.5 Diesel 130hp 8 A/T

CREW CAB ELECTRIC (Επιπλέον της έκδοσης CREW CAB)

- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- Πάτωμα από καουτσούκ στη 2η σειρά
- On board charger AC 11kw & DC 100kw
- 10" ψηφιακός πίνακας οργάνων
- Σύστημα πλοήγησης

Η Crew Cab Electric έκδοση είναι διαθέσιμη με διπλή πλευρική θύρα και με μπαταρία χωρητικότητας 50 kWh.

PROACE CITY

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΧΩΡΟΙ & ΒΑΡΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L1 VAN	L2 VAN	L2 CREW CAB
Μήκος (χλστ.)	4.403	4.753	4.753
Πλάτος - χωρίς καθρέπτες/με καθρέπτες (χλστ.)	1.848 / 2.107	1.848 / 2.107	1.848 / 2.107
Μέγιστο ύψος (χλστ.)	1.860	1.860	1.860
Μεταξόνιο (χλστ.)	2.785	2.975	2.975
Εμπρός μετατόχιο (χλστ.)	1.548	1.553	1.553
Πίσω μετατόχιο (χλστ.)	1.568	1.549	1.549
Εμπρός πρόβολος (χλστ.)	892	892	892
Πίσω πρόβολος (χλστ.)	726	886	886
Ύψος από το έδαφος (χλστ.)	145	160	160

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	L1 VAN	L2 VAN	L2 CREW CAB
Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο (χλστ.)	1.817	2.167	1.280 (5 θέσεις)/2.167 (2 θέσεις)
Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο - με Smart Cargo (χλστ.)	3.090	3.440	3.440
Μήκος χώρου φόρτωσης σε μεσαίο ύψος (χλστ.)	1.525	1.875	1.875
Πλάτος χώρου φόρτωσης - με μονή / διπλή πλευρική θύρα(χλστ.)	1.630/1.527	1.630/1.527	1.527
Πλάτος χώρου φόρτωσης μεταξύ των θόλων (χλστ.)	1.229	1.229	1.229
Ύψος χώρου φόρτωσης - max (χλστ.)	1.270	1.270	1.270
Ύψος φόρτωσης από το έδαφος (χλστ.)	601	604	604
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής θύρας (χλστ.)	641	675	675
Ύψος ανοίγματος πλευρικής θύρας (χλστ.)	1.072	1.072	1.072
Πλάτος ανοίγματος πίσω θύρας - δάπεδο/max ύψος (χλστ.)	1.241/1.087	1.241/1.087	1.241/1.087
Ύψος ανοίγματος πίσω θύρας (χλστ.)	1.196	1.196	1.196
Άνοιγμα πίσω θύρας (°)	180	180	180

Οι παραπάνω χώροι και διαστάσεις ισχύουν και για τα ηλεκτρικά μοντέλα.

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	L1 VAN	L2 VAN	L2 CREW CAB
Μικτό βάρος (kg)	2.320/2.390/2.390/2.450*	2.290/2.400/2.400/2.455*	2.340/2.400/2.400/2.410/2.455^
Απόβαρο (kg)	1.340/1.408/1.390/1.800*	1.400/1.464/1.469/1.845*	1.519/1.560/1.560/1.580/1.860^
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	980/982/1.000/650*	890/936/931/610*	821/840/840/830/595^
Όγκος φόρτωσης - χωρίς Smart Cargo (m³)	3.3	3.9	1.8
Όγκος φόρτωσης - με Smart Cargo (m³)	3.7	4.3	2,1(5 θέσεις) / 3,9 (2 θέσεις)
Αριθμός παλετών	2	2+	1 (5 θέσεις) /2 (2 θέσεις)
Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (kg)	1.230	1.200	1.050
Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)	720	750	750

* 1.2T 110hp 6 M/T, 1.5D 100hp 6M/T, 1.5D 130hp 6M/T, 50 kWh 136hp A/T
^ 1.2T 110hp 6 M/T, 1.5D 100hp 6M/T, 1.5D 130hp 6M/T, 1.5D 130hp 8A/T, 50 kWh 136hp A/T H live εκδοση στο μήκος L1 έχει ωφέλιμο φορτίο 650kg

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.

* EPR ΛΕΥΚΟ

KCA ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

KTV ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Μη Μεταλλικά Χρώματα

EPR

Μεταλλικά Χρώματα

KCA

KTV

PROACE CITY

* Μη Μεταλλικό Χρώμα


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PROACE

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Το Proace σχεδιάστηκε με γνώμονα εσάς και τη δραστηριότητά σας, προσφέροντας το χώρο για να εργάζεστε με την άνεσή σας. Η ευφυΐα στην πρακτικότητα του παρέχει την απόλυτη ευελιξία για τη μεγιστοποίηση του χώρου φόρτωσης. Αν οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, τότε οι εκδόσεις Proace Medium L1 και Long L2 θα σας καλύψουν με μήκος χώρου φόρτωσης 3.67m και 4.02m αντίστοιχα, έχοντας το σύστημα Smart Cargo στο βασικό εξοπλισμό, ενώ το ωφέλιμο φορτίο αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας έως 1,4 τόνους, το οποίο αποτελεί κορυφαία επίδοση στην κατηγορία.


PROACE (L1)



3 Θέσεις

Χώρος φόρτωσης:
Μήκος: 2.512 / 3.674* mm
Ύψος: 1.397 mm
Πλάτος: 1.628 mm
Ωφέλιμο φορτίο:
1.000-1.400 kg

PROACE (L2)



3 Θέσεις

Χώρος φόρτωσης:
Μήκος: 2.862 / 4.026* mm
Ύψος: 1.397 mm
Πλάτος: 1.628 mm
Ωφέλιμο φορτίο:
1.001-1.400 kg

* Μέγιστο μήκος φόρτωσης με Smart Cargo

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.5D 120hp 6 M/T	2.0D 145hp 6M/T	2.0D 145hp 8A/T	50 kWh 136hp A/T	75 kWh 136hp A/T
Κυβισμός (κ.εκ.)	1.499	1.997	1.997	-	-
Μέγιστη ισχύς (hp)	120	145	145	136	136
Μέγιστη ισχύς (kw/σ.α.λ.)	88/3.500	106/3.750	106/3.750	100	100
Μέγιστη ροπή κινητήρα (Nm/σ.α.λ.)	300/1.750	370/2.000	370/2.000	260	260
Αυτονομία (km)	-	-	-	214-217	343-349
Χρόνος φόρτισης (min)*	-	-	-	30	45
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt/100km)	1.5D 120hp 6 M/T	2.0D 145hp 6M/T	2.0D 145hp 8A/T	50 kWh 136hp A/T	75 kWh 136hp A/T
Συνδυασμένος κύκλος WLTP	6,5	7,5-7,6	7,4-7,5	-	-
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (L)	70	70	70	-	-
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (gr/km)	1.5D 120hp 6 M/T	2.0D 145hp 6M/T	2.0D 145hp 8A/T	50 kWh 136hp A/T	75 kWh 136hp A/T
Euro Class	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	AX	AX
Συνδυασμένος κύκλος WLTP	169-171	197-200	194-197	-	-
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	1.5D 120hp 6 M/T	2.0D 145hp 6M/T	2.0D 145hp 8A/T	50 kWh 136hp A/T	75 kWh 136hp A/T
Τελική ταχύτητα (km/h)	160	182	179	130	130
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)	16	9,9	10,4	12,1	13,1
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ	1.5D 120hp 6 M/T	2.0D 145hp 6M/T	2.0D 145hp 8A/T	50 kWh 136hp A/T	75 kWh 136hp A/T
Εμπρός	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson
Πίσω	Αντιστρεπτική δοκός	Αντιστρεπτική δοκός	Αντιστρεπτική δοκός	Αντιστρεπτική δοκός	Αντιστρεπτική δοκός



*Σε ταχυφορτιστή για φόρτιση 10%-80%

PROACE

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ADVANCE

- Ατσάλινες ζάντες 16" (205/65/16) με τάσι
- Πίσω δίφυλλη θύρα με τζάμι και άνοιγμα 180° ή πίσω πόρτα με τζάμι (άνοιγμα προς τα πάνω)
- Μεταλλικό διαχωριστικό καμπίνας-χώρου φόρτωσης με τζάμι
- Υφασμάτινα καθίσματα 3 θέσεων με σύστημα Smart Cargo (επέκταση χώρου φόρτωσης μέχρι την καμπίνα για μέγιστο μήκος 3,4m)
- Αυτόματος κλιματισμός
- 10" οθόνη αφής πολυμέσων
- 10" ψηφιακός πίνακας οργάνων
- Κάμερα οπισθοπορείας 180ο
- Πίσω αισθητήρες στάθμευσης
- Ηλεκτρικά παράθυρα
- Αισθητήρες βροχής
- Αισθητήρες φώτων και αυτόματη λειτουργία προβολέων
- Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης
- Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας
- Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας
- Σύστημα διατήρησης λωρίδας
- Σύστημα ένδειξης κόπωσης οδηγού
- Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)
- Υποβοήθηση πέδησης (BA)
- Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (E-call)
- Κλειδαριές ασφαλείας για τις θύρες των χώρων φόρτωσης
- Προστατευτικό πλέγμα παραθύρου (συμβατό με πίσω δίφυλλη θύρα με τζάμι)
- Ρεζέρβα

Η Advance έκδοση είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και κινητήρες 1.5 Diesel 120hp 6 M/T, 2.0 Diesel 145hp 6M/T & 2.0 Diesel 145hp 8 A/T



ADVANCE ELECTRIC (Επιπλέον της έκδοσης ADVANCE)

- Ζάντες ατσάλινες 16" με καπάκια τροχών (5 τριπλές ακτίνες)
- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- On board charger AC 11kw & DC 100kw
- Τσάντα μεταφοράς καλωδίων
- Καλώδιο 5 μέτρων ταχυφόρτισης
- Καλώδιο 6 μέτρων (σούκο)

Η Advance Electric έκδοση είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και μπαταρία χωρητικότητας 50kWh ή 75kWh



PROACE

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΧΩΡΟΙ & ΒΑΡΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L1 VAN	L2 VAN
Μήκος (χλστ.)	4.959	5.309
Πλάτος - χωρίς καθρέπτες/με καθρέπτες (χλστ.)	1.920 / 2.204	1.920 / 2.204
Μέγιστο ύψος (χλστ.)	1.930	1.930
Μεταξόνιο (χλστ.)	3.275	3.275
Εμπρός μετατρόχιο (χλστ.)	1.627	1.627
Πίσω μετατρόχιο (χλστ.)	1.600	1.600
Εμπρός πρόβολος (χλστ.)	881	881
Πίσω πρόβολος (χλστ.)	803	1.153
Ύψος από το έδαφος (χλστ.)	175	175

ΧΩΡΟΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	L1 VAN	L2 VAN
Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο (χλστ.)	2.512	2.862
Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο - με Smart Cargo (χλστ.)	3.674	4.026
Μήκος χώρου φόρτωσης σε μεσαίο ύψος (χλστ.)	2.185	2.535
Πλάτος χώρου φόρτωσης (χλστ.)	1.628	1.628
Πλάτος χώρου φόρτωσης μεταξύ των θόλων-τροχών (χλστ.)	1.258	1.258
Ύψος χώρου φόρτωσης - max (χλστ.)	1.397	1.397
Ύψος φόρτωσης από το έδαφος (χλστ.)	613	633
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής θύρας (χλστ.)	935	935
Ύψος ανοίγματος πλευρικής θύρας (χλστ.)	1.241	1.241
Πλάτος ανοίγματος πίσω θύρας (χλστ.)	1.282	1.282
Ύψος ανοίγματος πίσω θύρας (χλστ.)	1.220	1.220
Άνοιγμα πίσω θύρας (°)	180	180

Οι παραπάνω χώροι και διαστάσεις ισχύουν και για τα ηλεκτρικά μοντέλα.

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	L1 VAN	L2 VAN
Μικτό βάρος (kg)	2.656/3.100/3.100/3.100/3.021*	3.100/3.100/3.100/3.053^
Απόβαρο (kg)	1.656/1.725/1.740/1.847/2.020*	1.765/1.775/1.868/2.052^
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1.000/1.375/1.360/1.253/1.001*	1.335/1.325/1.232/1.001^
Όγκος φόρτωσης - χωρίς Smart Cargo (m³)	5,3	6,1
Όγκος φόρτωσης - με Smart Cargo (m³)	5,8	6,6
Αριθμός παλετών	2	3
Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (kg)	2.500	2.500
Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)	750	750

*1.5D 120hp 6 M/T, 2.0D 145hp 6M/T, 2.0D 145hp 8A/T, 50 kWh 136hp A/T, 75kWh 145hp A/T
^2.0D 145hp 6M/T, 2.0D 145hp 8A/T, 50 kWh 136hp A/T, 75kWh 145hp A/T

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.



Μη Μεταλλικά Χρώματα

EPR

Μεταλλικά Χρώματα

KCA

KTV

KKJ

* Μη Μεταλλικό Χρώμα

PROACE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PROACE MAX

ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Το νέο Proace Max είναι το επαγγελματικό όχημα που καλύπτει κάθε ανάγκη της δουλειάς σας. Diesel ή αμιγώς ηλεκτρικό, όποια κι αν είναι η επιλογή σας, το νέο Toyota Proace Max με 3 διαφορετικά μήκη, 3 ύψη και συνολικά 7 τύπους αμαξωμάτων είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε επαγγελματική πρόκληση.

Ακόμα και το πιο συμπαγές Proace Max προσφέρει χωρητικότητα 10m³ σε ένα αμάξωμα μήκους 5.413 mm, και αυτό είναι μόνο η αρχή. Με 2 μεταξόνια, 3 μήκη και ύψη αμαξώματος, αυτό το ευέλικτο όχημα προσφέρει μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1,5 τόνων και χωρητικότητα έως 17m³ - αρκετή για να μεταφέρει πέντε παλέτες. Με μικτό βάρος οχήματος έως 3.500 kg για τα πετρελαιοκίνητα και την ηλεκτρική έκδοση, καθώς και ικανότητα ρυμούλκησης 3000 kg, καμία εργασία δεν είναι πολύ μεγάλη για το Proace Max.

7 ΤΥΠΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ



3 ΜΗΚΗ



* Van και Van Crew Cab ° Ηλεκτρικά Μοντέλα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2.2D 120hp 6 M/T	2.2D 140hp 6 M/T	2.2D 180hp 6 M/T	2.2D 180hp 8 A/T	110 kWh 270hp A/T
Κυβισμός (κ.εκ.)	2.184	2.184	2.184	2.184	-
Μέγιστη ισχύς (hp)	120	140	180	180	270
Μέγιστη ισχύς (kw/σ.α.λ.)	88/3.500	103/3.500	132/3.500	132/3.500	205
Μέγιστη ροπή κινητήρα (Nm/σ.α.λ.)	320/1.400	350/1.400	380/1.500	450/1.500	410/2.500
Αυτονομία (km)	-	-	-	-	378
Χρόνος φόρτισης (min)*	-	-	-	-	55
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt/100km)	2.2D 120hp 6 M/T	2.2D 140hp 6 M/T	2.2D 180hp 6 M/T	2.2D 180hp 8 A/T	110 kWh 270hp A/T
Συνδυασμένος κύκλος WLTP	7,5	7,8	9,1	9,1	-
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (L)	90	90	90	90	-
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (gr/km)	2.2D 120hp 6 M/T	2.2D 140hp 6 M/T	2.2D 180hp 6 M/T	2.2D 180hp 8 A/T	110 kWh 270hp A/T
Euro Class	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E	Euro 6E	AX
Συνδυασμένος κύκλος WLTP	193	206	240	240	-
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	2.2D 120hp 6 M/T	2.2D 140hp 6 M/T	2.2D 180hp 6 M/T	2.2D 180hp 8 A/T	110 kWh 270hp A/T
Τελική ταχύτητα (km/h)	148	156	161	161	130
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)	15	12	10,3	10,3	10,3
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ	2.2D 120hp 6 M/T	2.2D 140hp 6 M/T	2.2D 180hp 6 M/T	2.2D 180hp 8 A/T	110 kWh 270hp A/T
Εμπρός	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson	Γόνατα McPherson
Πίσω	Αντιστρεπτική δοκός	Αντιστρεπτική δοκός	Αντιστρεπτική δοκός	Αντιστρεπτική δοκός	Αντιστρεπτική δοκός

*Σε ταχυφορτιστή για φόρτιση 10%-80%

PROACE MAX



ΕΚΔΟΣΕΙΣ VAN

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

VAN



- Ατσάλινες ζάντες 15" (215/70/15) με τάσι
- 7" οθόνη αφής πολυμέσων με Android Auto/ Apple CarPlay
- Κάμερα οπισθοπορείας
- Πίσω αισθητήρες στάθμευσης
- 3 θέσεις (1 θέση οδηγού & 1 διπλή θέση επιβατών) με αναδιπλούμενη πλάτη και τραπέζι φορητού υπολογιστή
- Χειροκίνητος κλιματισμός
- Οροφή με χώρο αποθήκευσης
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέφτες
- Μεταλλικό διαχωριστικό καμπίνας-χώρου φόρτωσης (χωρίς τζάμι)
- Πίσω διφυλλή θύρα panel με άνοιγμα 270°
- Πρίζα 230V στην καμπίνα
- Πρίζα 12V στο χώρο φόρτωσης
- Φωτισμός led στο χώρο φόρτωσης
- Σύστημα ένδειξης κόπωσης οδηγού
- Cruise Control
- Σύστημα διατήρησης λωρίδας
- Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης
- Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας
- LED φωτισμός στο χώρο φόρτωσης
- Κλειδαριές ασφαλείας για τις θύρες των χώρων φόρτωσης
- Ρεζέρβα

Η Van έκδοση είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και κινητήρα 2.2 Diesel 120hp 6 M/T (L2H1), 2.2 Diesel 140hp 6 M/T, 2.2 Diesel 180hp 8 A/T (L4H3)

VAN ELECTRIC (Επιπλέον της έκδοσης VAN DIESEL)



- Ατσάλινες ζάντες 16" (215/75/16)
- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- LED φωτισμός
- On board charger AC 11kw & DC 150kw
- Ηλεκτρικοί αναδιπλούμενοι καθρέφτες
- Πινακας οργάνων 7"
- Αυτόματος κλιματισμός
- Σύστημα έξυπνης εισόδου & Εκκίνησης (Smart Entry)
- Αυτόματος κλιματισμός
- Χωρίς πρίζα 230v
- Τσάντα μεταφοράς καλωδίων
- Καλώδιο 5 μέτρων ταχυφόρτισης
- Καλώδιο 6 μέτρων (σούκο)

Η Van Electric έκδοση είναι διαθέσιμη με μονή ή διπλή πλευρική θύρα και μπαταρία χωρητικότητας 110kWh

VAN CREW CAB (Επιπλέον της έκδοσης VAN DIESEL)



- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- Υφασμάτινα καθίσματα 3 θέσεων εμπρός και 4 θέσεων πίσω (7 θέσεις)
- Αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κάθισμα του οδηγού

Η Van Crew Cab έκδοση είναι διαθέσιμη με μονή πλευρική θύρα και κινητήρα 2.2 Diesel 140hp 6 M/T (L2H2), 2.2 Diesel 180hp 6 M/T (L3H2), 2.2 Diesel 180hp 8 A/T (L4H2)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CHASSIS



- Ατσάλινες ζάντες 16" (225/75/16)
- 7 " οθόνη αφής πολυμέσων με Android Auto / Apple CarPlay
- Κάμερα οπισθοπορείας
- Οροφή με χώρο αποθήκευσης
- Διαχωριστικό panel με τζάμι
- Πρίζα 230V στην καμπίνα
- Χειροκίνητος κλιματισμός
- E-call
- Υφασμάτινα καθίσματα 3 θέσεων (1 θέση οδηγού & 1 ενιαίο κάθισμα 2 θέσεων) με αναδιπλούμενη πλάτη και τραπέζι φορητού υπολογιστή
- Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέφτες
- Σύστημα ένδειξης κόπωσης οδηγού
- Cruise Control
- Σύστημα διατήρησης λωρίδας
- Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης
- Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας
- Αυτόματη λειτουργία προβολέων
- Ρεζέρβα

Η Chassis έκδοση είναι διαθέσιμη με κινητήρα 2.2 Diesel 140hp 6 M/T (L3H1) και 2.2 Diesel 180hp 8 A/T (L4H1)

DROPSIDE (Ιδια με CHASSIS)



Η Dropside έκδοση είναι διαθέσιμη με κινητήρα 2.2 Diesel 140hp 6 M/T (L3H1) και 2.2 Diesel 180hp 8 A/T (L4H1)

TIPPER (1 & 3 WAY) (Επιπλέον της έκδοσης CHASSIS)



- Ατσάλινες ζάντες 16" (225/75/16) με τάσι
- Ανατρεπόμενη καρότσα 1 κατευθύνσης (αριστερή πλευρά, 1 WAY)
- Ανατρεπόμενη καρότσα 3 κατευθύνσεων (αριστερά, δεξιά & πίσω, 3 WAY)

Η Tipper (1 & 3 way) έκδοση είναι διαθέσιμη με κινητήρα 2.2 Diesel 180hp 8 A/T (L3H1)

TIPPER CREW CAB (3 WAY) (Επιπλέον της έκδοσης CHASSIS)



- Ατσάλινες ζάντες 16" (225/75/16) με τάσι
- Ανατρεπόμενη καρότσα 3 κατευθύνσεων (αριστερά, δεξιά & πίσω, 3 WAY)
- Υφασμάτινα καθίσματα 7 θέσεων (3 καθίσματα εμπρός & 4 καθίσματα στο πίσω μέρος)

Η Tipper Crew Cab (3 way) έκδοση είναι διαθέσιμη με κινητήρα 2.2 Diesel 180hp 8 A/T (L3H1)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.

Μη Μεταλλικά Χρώματα

EAK

EAB

EPR

Μεταλλικά Χρώματα

KCA

EEA

EZW

* Μη Μεταλλικό Χρώμα

PROACE MAX

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΧΩΡΟΙ & ΒΑΡΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L2 VAN		L3 VAN		L4 VAN	VAN CREW CAB		
	2.2D 120hp 6 M/T (H1)	2.2D 140hp 6 M/T (H2)	2.2D 140hp 6 M/T (H2)	2.2D 140hp 6 M/T (H3)	2.2D 180hp 8 A/T (H3)	2.2D 140hp 6 M/T (L2H2)	2.2D 180hp 6 M/T (L3H2)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H2)
Μήκος (χλστ.)	5.413	5.413	5.998	5.998	6.363	5.413	5.998	6.363
Πλάτος με καθρέπτες (χλστ.)	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Μέγιστο ύψος (χλστ.)	2.254	2.524	2.522 / 2.612(BEV)	2.774 / 2.850(BEV)	2.774 / 2.850(BEV)	2.524	2.534	2.534
Μεταξόνιο (χλστ.)	3.450	3.450	4.035	4.035	4.035	3.450	4.035	4.035
Εμπρός μετατρόχιο (χλστ.)	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
Πίσω μετατρόχιο (χλστ.)	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Εμπρός πρόβολος (χλστ.)	948	948	948	948	948	948	948	948
Πίσω πρόβολος (χλστ.)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.380	1.015	1.015	1.380
Ύψος από το έδαφος (χλστ.)	190	190	181	181	224	190	181	224
ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	L2 VAN		L3 VAN		L4 VAN	VAN CREW CAB		
	2.2D 120hp 6 M/T (H1)	2.2D 140hp 6 M/T (H2)	2.2D 140hp 6 M/T (H2)	2.2D 140hp 6 M/T (H3)	2.2D 180hp 8 A/T (H3)	2.2D 140hp 6 M/T (L2H2)	2.2D 180hp 6 M/T (L3H2)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H2)
Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο (χλστ.)	3.120	3.120	3.705	3.705	4.070	1.790	2.375	2.740
Μήκος χώρου φόρτωσης σε μεσαίο ύψος (χλστ.)	2.914	2.914	3.555	3.555	3.920	-	-	-
Πλάτος χώρου φόρτωσης (χλστ.)	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
Πλάτος χώρου φόρτωσης μεταξύ των θάλων-τροχών (χλστ.)	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
Ύψος χώρου φόρτωσης - max (χλστ.)	1.662	1.932	1.932	2.172	2.172	1.932	1.932	1.932
Ύψος φόρτωσης από το έδαφος (χλστ.)	579	579	582	582	609	582	582	582
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής θύρας (χλστ.)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ύψος ανοίγματος πλευρικής θύρας (χλστ.)	1.485	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
Πλάτος ανοίγματος πίσω θύρας (χλστ.)	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
Ύψος ανοίγματος πίσω θύρας (χλστ.)	1.520	1.790	1.790	2.030	2.030	1.790	1.790	1.790
Άνοιγμα πίσω θύρας (°)	270	270	270	270	270	270	270	270
ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	L2 VAN		L3 VAN		L4 VAN	VAN CREW CAB		
	2.2D 120hp 6 M/T (H1)	2.2D 140hp 6 M/T (H2)	2.2D 140hp 6 M/T (H2)	2.2D 140hp 6 M/T (H3)	2.2D 180hp 8 A/T (H3)	2.2D 140hp 6 M/T (L2H2)	2.2D 180hp 6 M/T (L3H2)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H2)
Μικτό βάρος (kg)	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Απόβαρο (kg)	2.000	2.025	2.115 / 2.715(BEV)	2.140 / 2.740(BEV)	2.210 / 2.790(BEV)	2.188	2.283	2.343
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1.300	1.475	1.385 / 785 (BEV)	1.360 / 760 (BEV)	1.290 / 785(BEV)	1.312	1.217	1.157
Όγκος φόρτωσης (m³)	10	12	13	15	17	9	10,5	12,5
Αριθμός παλετών	4	4	5	5	5	1+	2+	2+
Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (kg)	2.500	2.500	3.000/2.400 (BEV)	3.000/2.400 (BEV)	3.000/2.400 (BEV)	2.500	3.000	3.000
Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	CHASSIS		DROPSIDE		TIPPER (1&3 WAY)	TIPPER CREW CAB (3 WAY)
	2.2D 140hp 6 M/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H1)	2.2D 140hp 6 M/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L3H1)
Μήκος (χλστ.)	5.943	6.308	6.328	6.693	6.170	6.210
Πλάτος με καθρέπτες (χλστ.)	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Μέγιστο ύψος (χλστ.)	2.254	2.254	2.424	2.424	2.424(1 WAY) / 2.335(3 WAY)	2.360
Μεταξόνιο (χλστ.)	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035
Εμπρός μετατρόχιο (χλστ.)	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
Πίσω μετατρόχιο (χλστ.)	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Εμπρός πρόβολος (χλστ.)	948	948	948	948	948	948
Πίσω πρόβολος (χλστ.)	860	1.225	1.345	1.710	1.190	1.190
Ύψος από το έδαφος (χλστ.)	181	224	181	224	181	181

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	CHASSIS		DROPSIDE		TIPPER (1&3 WAY)	TIPPER CREW CAB (3 WAY)
	2.2D 140hp 6 M/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H1)	2.2D 140hp 6 M/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L3H1)
Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο (χλστ.)	-	-	3.895	4.260	3.590	2.860
Μήκος πλατφόρμας (χλστ.)	3.517	3.882	-	-	-	-
Πλάτος πλατφόρμας (χλστ.)	1.250	1.250	-	-	-	-
Μέγιστο μήκος μετασκευής (χλστ.)	7.383	7.383	-	-	-	-
Πλάτος χώρου φόρτωσης (χλστ.)	-	-	2.027	2.027	2.027	2.000
Ύψος χώρου φόρτωσης - max (χλστ.)	-	-	400	400	400	400

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	CHASSIS		DROPSIDE		TIPPER (1&3 WAY)	TIPPER CREW CAB (3 WAY)
	2.2D 140hp 6 M/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H1)	2.2D 140hp 6 M/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L4H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L3H1)	2.2D 180hp 8 A/T (L3H1)
Μικτό βάρος (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Απόβαρο (kg)	1.825	1.860	2.065	2.120	2.445(1WAY) / 2.390(3WAY)	2.550
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	1.675	1.640	1.435	1.380	1.055(1WAY) / 1.110(3WAY)	950
Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (kg)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)	750	750	750	750	750	750

TOYOTA PROFESSIONAL

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Η Toyota γνωρίζει ότι η εργασία σας δεν είναι απλά μια δουλειά. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη σειρά επαγγελματικών αυτοκινήτων που μπορείτε να εμπιστευέστε. Μπορείτε να επιλέξετε το γεμάτο ενέργεια YARIS VAN, το νέο και πάντα έτοιμο PROACE CITY, το πολυεπίπεδο PROACE, το πολυμορφικό PROACE MAX ή το θρυλικό HILUX και αφήστε την επιχείρησή σας σε ασφαλή χέρια. Με μεγάλη αφοσίωση, το Δίκτυο Toyota Professional είναι δίπλα σας για να είστε πάντα σε κίνηση, με τεχνικούς υψηλής κατάρτισης και μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών γύρω από εσάς. Η Toyota σας προσφέρει τη φροντίδα που χρειάζεστε για να συνεχίσετε απερίσπαστοι την εργασία σας.



FAST LANE SERVICE

Ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν και γι'αυτό έχουμε δημιουργήσει μια θέση έκτακτου service για άμεση επισκευή. Πραγματικά δεν θα μπορούσε η επισκευή να είναι ταχύτερη.



ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ - ΚΑΙ ΕΩΣ 11 ΕΤΗ ΜΕ TOYOTA RELAX

Κάθε νέο επαγγελματικό όχημα Toyota καλύπτεται από εγγύηση 6 ετών (11 έτη με Toyota relax) ή 200.000 χλμ. (όποιο προηγηθεί), για όλα τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου και για κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση και αξιοπιστία Toyota θα σας συνοδεύει στην καθημερινή σας εργασία.



EXPRESS SERVICE

Ο χρόνος είναι χρήμα και για το λόγο αυτό εμείς στην Toyota εγγυώμαστε την ολοκλήρωση του service και της συντήρησης του επαγγελματικού σας άμεσα, έχοντας δύο τεχνικούς να εργάζονται ταυτόχρονα στο αυτοκίνητό σας.



TOYOTA EUROCARE

Το πρόγραμμα δωρεάν οδικής βοήθειας 3 ετών σας καλύπτει σε 40 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος λειτουργεί άμεσα και εύκολα, ώστε να συνεχίσετε την εργασία σας απερίσπαστοι.



VAN ANTIKATASTASIS

Χρειάζεστε ένα van όσο το δικό σας είναι στις εγκαταστάσεις μας για τη συντήρησή του ή την επισκευή του; Ένας στόλος επαγγελματικών οχημάτων αντικατάστασης είναι εδώ για να σας κρατά σε κίνηση (εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα).



2 ΧΡΟΝΙΑ SERVICE

Με 2 χρόνια δωρεάν service για κάθε νέο επαγγελματικό όχημα, το δίκτυο Toyota Professional είναι δίπλα σας και στη συντήρηση του επαγγελματικού σας (ισχύει μόνο για τα van).



EVERY JOB COUNTS

www.toyota.gr

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την περίοδο δημοσίευσής του. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στη χώρα μας. - Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν την ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. © 2025 by Toyota Motor Europe (*NV/SA). Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.